Wicklertypen - Übersicht

HÜTTNER MASCHINEN
Hüttner Maschinenfabrik GmbH

Technische Daten

Typ:	HTW 300/800	HTWH 400	A-425-T	A-470-T	D-480-TS	D-800-TS	D-1200-TS	VD-650-Sn	VD-650-Sn-TT	VD-800-Sn	VD-800-Sn-TT	A-650-T	A-800-T	A-1050-T	A-1050-TS	A-1250-TS	M-1300-TS
Wickelware	Draht / Ader	Draht / Ader	Draht / Ader	Draht / Ader	Draht	Draht	Draht	Draht	Draht	Draht	Draht	Ader	Ader	Ader	Ader	Ader	Mantel
Querschnitt min. [mm²]			0,22	0,35								0,75	0,75	1,0	1,5	1,5	3x1,5
Querschnitt max. [mm²]			6,0	6,0								10,0	16,0	16,0	16,0	25,0	5x2,5
Durchmesser min [mm]	1,0	0,5			0,35	1,0	2,8	1,0	1,0	1,2	1,2						8,0
Durchmesser max. [mm]	12,0	2,0			1,2	4,5	5,4	3,0	3,0	3,2	3,2						16,0
Wickelgeschwindigkeit min. [m/min]	50	30	400	400		350	350					300	300	400	400	400	300
Wickelgeschwindigkeit max. [m/min]	300	120	1200	1200	2100	2100	900	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2100	2400	2000
Wickelscheiben-Ø [mm]	250 + 500	400	425	470	480	820	1230	650	650	800	800	650	820	1030	1030	1250	1300
Wickelart	Riemen	Riemen	Riemen	Riemen	Finger	Finger	Finger	Riemen	Riemen	Riemen	Riemen	Riemen	Riemen	Riemen	Finger	Finger	Finger
Fassaußen-Ø [mm]	300-800	500-635	500	584	585	1010	1500	850	850	1110	1110	800	1000	1250	1250	1800	1740
Fasskern-Ø [mm]	180-500	300-380	315	355	375	610	900	490	490	550	550	500	630	800	800	600	750
Fasshöhe [mm]	1200	800	800	1100	1310	1600	1100	1600	1600	1700	1700	1700	1700	1800	1800	1800	1770
Fangvorrichtung	-	-	doppelt	doppelt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hebevorrichtung Fassboden	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fasshebevorrichtung	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorziehrand	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meterzähler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rüttelvorrichtung	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tänzer	-	-	optional	optional	✓	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	opt. / Ziehblock
Rollenbahn	-	optional	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kettenförderer befahrbar	-	-	-	-	-	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	-	-
Automatikbetrieb	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
autom. Fasswechsel	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fernwartungsmodem	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Klimagerät Schaltschrank	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional